CONTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FUGAS

Produtos essenciais para a rápida e eficaz intervenção em derrames acidentais:
• Fácil reparação e selagem de fugas, para parar o derrame na origem
• Vedação de esgotos e drenos, para se evitarem infiltrações na rede de esgotos e águas pluviais

CONSULTE AS VÁRIAS OPÇÕES:

Referência	Descrição	Utilização	Especificações
ES 113	Bi-componente para reparação (em seco ou debaixo de água)	Adesivo Bi-componente (resina epoxí e endurecedor), de cura à temperatura ambiente, utilizado para a ligação permanente e de elevada resistência de metais, cerâmica, betão, madeira, vidro e a maioria dos plásticos. Este produto pode resistir a temperaturas até 149ºC. Repara, preenche e sela furos, fendas e superfícies desgastadas. Pode ser moldado dentro ou fora de água, e pode ser furado, roscado, lixado, ou trabalhado e pintado após a cura. Cura totalmente ao fim de 1 hora, e resiste a águas cloradas ou salgadas.	Embalagem 113 grs
PS-PM	Pasta para selagem de fugas	Pasta pré-preparada a partir de grânulos de argila bentonítica, que forma uma barreira eficaz para a contenção de líquidos. Produto não tóxico, adere, sem necessidade de preparação prévia, a superfícies sujas, gordurosas ou enferrujadas, garantindo uma rápida e eficaz resposta a fugas ou derrames de líquidos.	Embalagem 0,5Kgs
PS G	Grânulos para selagem de fugas	Granulado de argila bentonítica que forma uma barreira à passagem de líquidos. Basta misturar com água para formar uma barreira de aplicação directa, sem necessidade de preparação da superfície.	Embalagem 5 Kgs
SPILLSTOP	Barreira de contenção	Barreira reutilizável em poliuretano, para contenção de fugas e de derrames, em ambientes interiores ou exteriores Resistente a óleos e outros líquidos à base de hidrocarbonetos, mas também a uma grande variedade de produtos químicos. Equipada com duas pegas, as extremidades consistem em conectores de encaixe rápido, para se poder facilmente formar um círculo de contenção, ou ampliar o comprimento da barreira.	Dimensões 300*10*7cm Peso 12 Kgs
RPDC	Vedação para esgotos	Vedação em poliuretano, para a protecção de drenos, esgotos e sumidouros, garantindo uma selagem eficaz. Resistente a óleos, água e à maioria das substâncias químicas, a vedação é rápida de colocar, ao mesmo tempo que é reutilizável através de uma simples lavagem e higienização.	RPDC 60 Dimensões 60*60*1,3cm Peso 5,4Kgs RPDC 90 Dimensões 90*90*1,3cm Peso 10,9Kgs

Fotos, desenhos e cores meramente ilustrativas. As cores e os modelos podem variar.

LISBOA
T | +351 214 969 050
geral@etprotec.com

PORTO
T | +351 223 288 030
geral@etprotec.com

CASABLANCA
T | +212 523 310 034
maroc@etprotec.com

etprotec.com

Referência	Descrição	Utilização	Especificações
RNDC 01	Vedação para esgotos (neopreno)	Vedação reutilizável em neopreno, para a protecção e selagem de drenos, esgotos e sumidouros. Flexível e rápido de colocar, reutilizável após lavagem simples. Para utilização em superfícies lisas ou rugosas.	Dimensões 100*100*2cm Peso 3Kgs

Fotos, desenhos e cores meramente ilustrativas. As cores e os modelos podem variar.

LISBOA

T | +351 214 969 050

geral@etprotec.com

PORTO

T | +351 223 288 030

geral@etprotec.com

CASABLANCA

T | +212 523 310 034

maroc@etprotec.com

etprotec.com